



**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

MODELO	SOLIS 60	
<b>Motor</b>	Modelo	ITL3100FLT - Diesel
	Potência - cv (KW)	60 (44,75)
	Nº de cilindros	3
	Aspiração	Turbo intercooler
	Cilindradas (cc)	2780
	Rotação RPM (+/- 25)	2100
	Filtro de Ar	Tipo seco com indicador sonoro de manutenção
	Auxílio na partida à frio	Sim
	Torque Máximo (Nm)	230@1200 rpm
	Reserva do Torque	22%
	Nível de emissões	MAR-1 / Tier 3
<b>Transmissão</b>	Tração	4x4 (TDA)
	Embreagem	Dupla
	Nº de marchas	8F - 2R
	Câmbio	Colar Deslizante
<b>Velocidade (à frente)</b>	Velocidade Máxima (km/h)	33.67@2100
	Velocidade Mínima (km/h)	2.57@2100
<b>Freio</b>	Freios	Multidiscos imersos em óleo
	Tipo de atuação	Mecânico
	Freio de Estacionamento	Alavanca Manual
<b>Bloqueio do diferencial</b>	Eixo Traseiro	Acionamento mecânico por pedal
	Eixo Dianteiro	Limitador de deslizamento
<b>Tomada de Potência</b>	Acionamento	Mecânico
	Tipo	Dois estágios (pedal)
	Rotação (rpm)	540 & proporcional
<b>Sistema Elétrico</b>	Bateria	12V & 110AH
	Alternador	12V, 90A
	Tomada elétrica para reboque	Padrão 7 pinos
	Iluminação	Farol Alto/Baixo, farol auxiliar e de trabalho Lanterna, luz de freio, pisca alerta, sinalizador direcional, tomada 12V, buzina
<b>Hidráulico</b>	Engate de 3 pontos	CAT - II
	Estabilizador	Ajustável
	Capacidade de levante hidráulico (Kg)	2000
	Válvula de Comando Direcional	Comando duplo - 04 vias
	Vazão da bomba hidráulica (lpm)	35,2
	Direção - Assistida	Hidrostática com bomba exclusiva de 24 L/min
<b>Dispositivo de segurança na partida</b>	Interruptor de Segurança na embreagem	Sim
<b>Capacidade (+/- 5%) aprox.</b>	Tanque de Combustível (L)	65
<b>Raio de giro</b>	Sem freios (m)	9,52
	Dianteiro	9.5 X 24 (R1)
<b>Pneu Standard</b>	Traseiro	16.9 X 28 (R1)
	Peso (kg)	2610 / 3120 (sem lastro)
<b>Peso e Dimensões (+/- 5%)</b>	Distância entre eixos (mm)	2210 / 2370
	Comprimento total (mm)	3740 (min) / 4050 (max)
	Altura (mm) até o ROPS	2400 (min) / 2415 (max)
	Distância do solo (mm)	385 / 480
	Largura dianteira (mm)	1360 - 1710 / 1560
	Largura traseira (mm)	1455 - 1785 / 1520
	<b>Equipamentos Básicos</b>	Barra de tração oscilante, jogo de contra-peso frontal de 180 Kg, contra-peso traseiro 34 Kg + 34 Kg, EPC (ROPS) com teto - estrutura de proteção no capotamento, cinto de segurança, espelhos retrovisores, capuz basculante com mola à gás, banco com sistema de amortecimento e ajuste de distância, auxílio na partida à frio.

# SOLIS 60

60 cv



**SOLIS**  
Supported by  
**YANMAR**

YANMAR SOUTH AMERICA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.

☎ (19) 3801-9200      @yanmarbrasil      www.yanmar.com/br  
 f /yanmarbrasil      📺 Yanmar Brasil

SOLICITE UM ORÇAMENTO



Este material contém o resumo das especificações do produto e todas as informações contidas podem ser alteradas sem aviso prévio. A configuração standard pode ser diferente das fotos ilustrativas, por isso, antes de comprar sempre confirme todas as informações do produto com a concessionária de sua região.

**SOLIS**