



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	SOLIS 75N	
Motor	Modelo	ITL4100ELT - Diesel
	Potência - cv (KW)	75
	Nº de cilindros	4
	Aspiração	Turbo
	Cilindradas (cc)	3707
	Rotação RPM (+/- 25)	2000
	Filtro de Ar	Seco com sensor de restrição elétrico no painel
	Auxílio na partida à frio	Sim
	Torque Máximo (Nm)	289@1300 rpm
	Reserva do Torque	22%
Transmissão	Tração	4x4
	Embreagem	Dupla independente
	Nº de marchas	12F - 12R (reversor sincronizado)
	Eixo dianteiro	Carraro
	Câmbio	Engrenagens Sincronizadas
Velocidade (à frente)	Redução do eixo traseiro	Epicíclica
	Velocidade Máxima (km/h)	31.07@2200
Freio	Velocidade Mínima (km/h)	0.50@2200
	Freios	Multidiscos imersos em óleo
	Tipo de atuação	Mecânico
Bloqueio do diferencial	Freio de Estacionamento	Alavanca Manual
	Eixo Traseiro	Acionamento mecânico por pedal
Tomada de Potência	Eixo Dianteiro	Limitador de deslizamento
	3 Velocidades (rpm)	540 / 540 eco / proporcional
	Acionamento	Mecânico
Sistema Elétrico	Tipo	Mecânica independente
	Bateria	12V & 85AH
	Alternador	12V, 90A
	Tomada elétrica para reboque	Padrão 7 pinos
	Iluminação	Farol Alto/Baixo e de trabalho
Hidráulico	Sinalização / Alimentação	Lanterna, luz de freio, pisca alerta, sinalizador direcional, tomada 12V, buzina
	Engate de 3 pontos	CAT - II
	Estabilizador	Ajustável
	Capacidade de levantar hidráulico (Kg)	2500
	Válvula de Comando Direcional	2 válvulas, dupla ação e conversíveis para simples ação
Dispositivo de segurança na partida	Vazão da bomba hidráulica (lpm)	44
	Direção - Assistida	Hidrostática com bomba exclusiva de 24 L/min
	Interruptor de Segurança na embreagem	Sim
Capacidade (+/- 5%) aprox.	Interruptor de Segurança PTO	Sim
	Interruptor de Segurança do Neutro	Sim
Raio de giro	Tanque de Combustível (L)	71
	Sem freios (m)	3,2
Pneu Standard	Dianteiro	8,00 - 18 (R1)
	Traseiro	14,9 - 24 (R1)
Peso e Dimensões (+/- 5%)	Peso (kg)	2850
	Distância entre eixos (mm)	2310
	Comprimento total (mm)	4190
	Altura (mm) até o ROPS	2560
	Distância do solo (mm)	245
	Largura dianteira (mm)	1310
Equipamentos Básicos	Largura traseira (mm)	1440
	Engate para reboque dianteiro, barra de tração oscilante, jogo de contra-peso frontal de 186kg, contra peso traseiro 30 kg + 30 kg, arco de segurança EPC (ROPS) sem teto (estrutura de proteção no capotamento), cinto de segurança, assento ajustável, espelhos retrovisores, luz rotativa de alerta e capuz e basculante com mola à gás.	

SOLIS 75N

75 cv



SOLIS

Supported by
YANMAR

SOLICITE UM ORÇAMENTO



YANMAR SOUTH AMERICA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.

(19) 3801-9200

@yanmarbrasil

www.yanmar.com/br

/yanmarbrasil

Yanmar Brasil

Este material contém o resumo das especificações do produto e todas as informações contidas podem ser alteradas sem aviso prévio. A configuração standard pode ser diferente das fotos ilustrativas, por isso, antes de comprar sempre confirme todas as informações do produto com a concessionária de sua região.

SOLIS